

LIGNE HEAVY DUTY


SILENT



Contacts

Ce que vous ne ressentez pas, c'est sa plus grande performance

Le modèle **SILENT** atteint de nouveaux sommets en termes d'insonorisation, tombant en dessous du seuil de fonctionnement de 70 dB. Conçu pour répondre aux exigences d'une utilisation intensive nécessitant de grandes capacités de remplissage, il dispose de 4 raccords de remplissage frontaux avec des tuyaux à haute pression et d'un panneau de commande intuitif. Il est également équipé d'un moteur électrique et de puissants groupes de pompage. Pour une durée de vie plus longue du filtre, nous recommandons le sècheur haute pression Tornado. Option disponible : Le système Presec pour le contrôle de la saturation du filtre ou le système SAM pour l'analyse multigaz et le panneau de chargement à distance.



Données techniques

Type de gaz	Air respirable EN 12021
Pression d'aspiration	Atmosphérique / max 300 millibar
Pression de service	232 bar / 300 bar / 330 bar
Pression de service maximale	232 bar (Électricité monophasée) / 420 bar (Électricité triphasée)
Plage de température admissible	-10° C ÷ +40° C
Plage d'altitude admissible	0 ÷ 1.500 m SLM
Inclinaison maximale permise	15°
Huile	Huile synthétique Coltri ST 755
Intervalle de changement d'huile	1 année / 1.000 h
Châssis	Acier - Couleur Noir RAL 9005 - Peinture par poudrage - Résistant aux rayures

Compresseur

	400 EM	450 ET	550 ET	650 ET	750 ET
Taux de charge Mesuré lors du remplissage d'une bouteille de 10 litres avec une tolérance de 0-200 bar +/- 5%. à une température ambiante de + 20 °C	400 l/min 24 m³/h 14,1 cfm	450 l/min 27 m³/h 15,9 cfm	550 l/min 33 m³/h 19,4 cfm	650 l/min 39 m³/h 23 cfm	750 l/min 45 m³/h 26,5 cfm
Système de purification	Hyperfilter x 2				
Débit d'air de refroidissement	4.050 m³/h		4.820 m³/h		5.590 m³/h
Poids¹	446 kg - 983 lb		451 kg - 994 lb	455 kg - 1.003 lb	463 kg - 1.020 lb
Dimensions (L x P x H)¹	93 × 124,5 × 168,5 cm - 36.6 × 49 × 66.3 in				
Bruit				LpA 68,6 dB	

1 Modèle standard. Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction des accessoires.


Moteur électrique

	400 EM	450 ET		550 ET		650 ET		750 ET	
Type de moteur	Électricité monophasée	Électricité triphasée							
Puissance	7,5 kW - 10 Hp	7,5 kW - 10 Hp		9 kW - 12.5 Hp		11 kW - 15 Hp		15 kW - 20 Hp	
Tension/fréquence de fonctionnement Différentes tensions/fréquences disponibles sur demande.	230 V, 60 Hz	400 V, 50 Hz	440 V, 60 Hz	400 V, 50 Hz	440 V, 60 Hz	400 V, 50 Hz	440 V, 60 Hz	400 V, 50 Hz	440 V, 60 Hz
Courant nominal	41,3 A	15 A		18,8 A		23 A		31 A	
Régime du moteur (RPM)	3.525	2.870	3.440	2.880	3.450	2.910	3.500	2.920	3.500
Classe de protection	IP55								


La classe de protection IP55, conforme à la norme CEI 60034-5, garantit une protection contre les dépôts de poussière et les jets d'eau provenant de toutes les directions.

Données techniques unité de pompage MCH 22/36

	400 EM	450 ET	550 ET	650 ET	750 ET
Taux de charge Mesuré lors du remplissage d'une bouteille de 10 litres avec une tolérance de 0-200 bar +/- 5%. à une température ambiante de + 20 °C	400 l/min 24 m³/h 14,1 cfm	450 l/min 27 m³/h 15,9 cfm	550 l/min 33 m³/h 19,4 cfm	650 l/min 39 m³/h 23 cfm	750 l/min 45 m³/h 26,5 cfm
Vitesse (RPM)	1.050	1.050	1.250		1.420
Nombre de phases	4				
Nombre de cylindres	4				
Alésage 1^{er} étage	120 mm			130 mm	
Alésage 2^e étage	60 mm				
Alésage 3^e étage	32 mm				
Alésage 4^e étage	15 mm				
Course	50 mm				
Direction de la rotation (côté ventilateur)	Sens antihoraire (gauche)				
Type d'entraînement	Courroie trapézoïdale - Type A				
Pression intermédiaire 1^{er} étage	~ 3,2 bar				
Pression intermédiaire 2^e étage	~ 16 bar				
Quantité d'huile	4 litres				
Pression d'admission maximale	1,3 bar (absolue) / 300 millibar - 4,35 psi				



MCH 22




MCH 36




Lubrification forcée avec pompe à engrenages basse pression




Filtre d'aspiration : 10 µm



Tubes, raccords et écrous en acier inoxydable AISI 316



Séparateurs de condensats inter-étages



Séparateur de condensat final haute pression à double effet



Pressostat basse pression d'huile



Soupapes de sécurité après chaque étape de compression




Cylindres en fonte spéciaux avec rodage à faible rugosité



Bielles en aluminium




Arbre de transmission en acier forgé




Soupapes à haut débit pour les premier, deuxième et troisième étages



Roulements à rouleaux pour un travail intensif



Quatrième étage en acier trempé avec 6 segments de piston en fonte spéciale



Deuxième, troisième et quatrième étages avec pistons poussoirs pour éliminer les forces latérales sur les pistons



Certification CE

Équipement standard

Système de purification Hyperfilter

DOUBLE HYPERFILTER cartouche régénérable ou jetable




Système de purification	Hyperfilter x 2
Pression de service (Standard)	250 bar / 330 bar / 360 bar
Pression de fonctionnement maximale (PS)	420 bar
Volume d'air filtré (température d'entrée d'air dans le filtre 20° C à 300 bar) ¹	3.050 m ³

¹ En cas d'utilisation d'une cartouche filtrante sans HOPCALITE CO CATALYST. Lors de l'utilisation d'une cartouche avec élimination du CO, la capacité de traitement de l'air est réduite d'environ 20 %.

Système de séparation des condensats

- Séparateur inter-étages après le 2° étage, en aluminium forgé et anodisé
- Séparateur final pour l'élimination du condensat huile/eau
- Soupape de sécurité finale, montée sur le boîtier du séparateur
- Soupape de maintien de pression / clapet anti-retour



Contaminants	Contenu maximal selon la norme DIN EN 12021:2014	Qualité de l'air*
H ₂ O	25 mg/m	≤ 10 mg/m
CO	5 ppm(v)	≤ 4
CO ₂	500 ppm(v)	≤ 500
Huile	0,5 mg/m	≤ 0,5 mg/m

* Mesuré dans notre établissement à l'aide de ASCO HORA 160 ANALYZER.

- Uniquement avec une cartouche filtrante spéciale avec HOPCALITE CO CATALYST et jusqu'à une concentration maximale de 25 ppm de CO dans l'air d'admission. L'air respirable propre et comprimé contient alors un maximum de 5 ppm de CO.
- Le niveau de CO₂ dans l'air d'admission ne doit pas dépasser le niveau maximal de CO₂ conformément à la norme EN 12021:2014.
- Les valeurs rapportées dépassent les normes:
 - ISO 8573-1 classe 3 pour les particules
 - ISO 8573-1 classe 1 pour l'humidité
 - ISO 8573-1 classe 1 pour l'huile



Contrôle du compresseur et le système de Purge automatique des condensats



Pressostat électronique



Manomètres inter-étages



Cadre insonorisé



Raccord de remplissage

4 raccords de remplissage au choix : DRV DIN 232 bar, INT/YOKE DRV 232 bar et DRV DIN 300 bar.

Optionnel



Presec. Système de contrôle des filtres



C-Monitor



CO SafeGuard



Réfrigérateur Tornado – Sècheur







Écran tactile de 7"



Système d'analyse multigaz (SAM)

Domaines d'application



Aerotecnica Coltri S.p.A.

Via dei Colli Storici, 177
25015 Desenzano del Garda - Brescia - Italy

Tel. +39 030 9910301
+39 030 9910297

info@coltri.com



Imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement



coltri.com

Visitez notre salle
d'exposition en
Virtual Reality



coltri.com/showroom



COLTRI[®]
COMPRESSORS