

LINEA EFFICIENT



MINI SILENT 125



Contatti

Piccolo, silenzioso e potente

I compressori per aria respirabile Coltri della serie **MINI SILENT**, equipaggiati con il gruppo pompante MCH 8 da 125 l/min. sono caratterizzati dall'estrema silenziosità, ottenuta senza sacrificarne le prestazioni. Il grande spazio offerto dal telaio consente l'utilizzo di un sistema filtrante con Maxifilter. Questi compressori sono disponibili con motorizzazione elettrica monofase o trifase e pannello di controllo integrato con conta ore, hanno di serie lo scarico condensa automatico e l'autostop. La dotazione prevede un attacco di riempimento per tubo flessibile con pressione di esercizio da 232 a 330 bar.



Dati tecnici

Tipologia di gas	Aria respirabile EN 12021
Pressione di aspirazione	Atmosferica / max 300 millibar
Pressione di esercizio	232 bar / 300 bar / 330 bar
Massima pressione di esercizio	330 bar
Range di temperatura consentita	-10° C ÷ +40° C
Range di altitudine consentita	0 ÷ 1.500 m SLM
Inclinazione massima consentita	6°
Olio	Olio sintetico Coltri ST 755
Intervallo di cambio dell'olio	1 anno / 1.000 h
Telaio	Acciaio - Colore Blu RAL 5015 - Verniciatura a polvere - Antigraffio

Compressore

	125 EM	125 ET
Portata gruppo pompante Misurata durante il riempimento di bombola da 10 litri con tolleranza 0-200 bar +/- 5% a + 20 ° C temperatura ambiente.		125 l/min 7.5 m³/h 4.4 cfm
Sistema di purificazione		Maxifilter
Flusso d'aria di raffreddamento della ventola		1.710 m³/h
Peso¹		120 kg - 264.6 lb
Dimensioni (L x P x A)¹		71,5 × 67 × 110 - 28.1 × 26.4 × 43.3 in

¹ Modello standard. Le dimensioni e il peso possono variare a seconda degli accessori.


Motorizzazione

	125 EM	125 ET	
Tipologia di motore	Elettrico monofase	Elettrico trifase	
Potenza	3 kW - 4 Hp		
Tensione/frequenza di funzionamento Tensione e frequenza diverse disponibili su richiesta.	220 V, 60 Hz	400 V, 50 Hz	440 V, 60 Hz
Corrente nominale	25,2 A	16,8 A	9,7 A
Giri motore (RPM)	3.450	2.840	3.410
Classe di protezione	IP55		

La classe di protezione IP55, conforme alla normativa IEC 60034-5, garantisce protezione contro i depositi di polvere e contro getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Scheda tecnica gruppo pompante MCH 8

	125 EM	125 ET
Portata gruppo pompante		125 l/min 7.5 m³/h 4.4 cfm
Misurata durante il riempimento di bombola da 10 litri con tolleranza 0-200 bar +/- 5% a + 20 ° C temperatura ambiente.		
RPM		1.500
Numero di stadi		3
Numero di cilindri		3
Alesaggio del cilindro 1° stadio		60 mm
Alesaggio del cilindro 2° stadio		38 mm
Alesaggio del cilindro 3° stadio		14 mm
Corsa		40 mm
Senso di rotazione (dal lato del volano)		In senso antiorario (sinistra)
Tipo di trasmissione		Cinghia trapezoidale - tipo A
Pressione intermedia 1° stadio		~ 6 bar
Pressione intermedia 2° stadio		~ 45 bar
Quantità di olio		1,8 litri
Massima pressione di aspirazione		1,3 bar (assoluta) / 300 millibar - 4,35 psi







Lubrificazione a nebulizzazione con codolo immerso nell'olio




Filtro di aspirazione: 10 µm



Tubi, raccordi e dadi in acciaio inox AISI 316



Separatore di condensa intermedio dopo il secondo stadio



Separatori di condensa finali ad alta pressione



Valvole di sicurezza dopo ogni stadio di compressione




Cilindri in alluminio pressofuso ad elevata dispersione termica con rivestimento della canna in nicasil



Bielle in alluminio forgiato



Albero motore in acciaio forgiato




Valvole secondo e terzo stadio in acciaio inox



Cuscinetti a rulli per lavori intensivi



Terzo stadio in acciaio temperato con 5 segmenti in ghisa speciale



Secondo e terzo stadio con pattini di spinta per eliminare le forze laterali sui pistoni



Certificazione CE

Dotazioni standard

Sistema di purificazione Maxifilter

Cartuccia MAXIFILTER ricaricabile o monouso



Sistema di purificazione	Maxifilter
Pressione di esercizio (standard)	250 bar / 330 bar / 360 bar
Pressione di esercizio massima (PS)	420 bar
Capacità d'aria processabile (temperatura d'ingresso dell'aria nel filtro 20° C a 300 bar) ¹	890 m³

¹ Quando si utilizza una cartuccia filtrante senza HOPCALITE CO CATALYST. Se si utilizza una cartuccia con rimozione della CO la capacità dell'aria di processo si riduce di circa il 20%.

Sistema di separazione della condensa

- Separatore interstadio dopo il 2° stadio
- Separatore finale alta pressione per la rimozione della condensa di olio/acqua
- Valvola di sicurezza finale, certificata PED, montata sull'alloggiamento del separatore
- Valvola di mantenimento della pressione / valvola di non ritorno



Contaminazione	Contenuto massimo secondo IN EN 12021:2014	Qualità dell'aria*
H ₂ O	25 mg/m	≤ 10 mg/m
CO	5 ppm(v)	≤ 4
CO ₂	500 ppm(v)	≤ 500
Olio	0,5 mg/m	≤ 0,5 mg/m

* Misurato presso la nostra struttura utilizzando l'analizzatore ASCO HORA 160.

- Solo con cartuccia filtrante speciale con HOPCALITE CO CATALYST e fino ad una concentrazione massima di 25 ppm di CO nell'aria di aspirazione. L'aria respirabile pulita compressa contiene quindi un massimo di 5 ppm di CO.
- Il livello di CO₂ nell'aria di aspirazione non deve superare il livello massimo di CO₂ secondo la norma EN 12021:2014.
- I valori riportati superano gli standard:
 - ISO 8573-1 classe 3 per le particelle
 - ISO 8573-1 classe 1 per l'umidità
 - ISO 8573-1 classe 1 per l'olio.



Autostop



Scarico automatico della condensa



Telaio insonorizzato



Attacchi bombola




2 attacchi bombola, da scegliere tra: DRV DIN 232 bar, INT/YOKE DRV 232 bar e DRV DIN 300 bar.

Optional



C-Monitor

Campi di applicazione



Aerotecnica Coltri S.p.A.

Via dei Colli Storici, 177
25015 Desenzano del Garda - Brescia - Italy

Tel. +39 030 9910301
+39 030 9910297

info@coltri.com



Stampato su carta proveniente da
foreste gestite in modo sostenibile



coltri.com

Visita il nostro
showroom in
Virtual Reality



coltri.com/showroom



COLTRI®
COMPRESSORS